

Link do produktu: <https://www.maguan.eu/uszczelka-ibc-dn-322-pn-10-40-tf-eko-p-4.html>



Uszczelka IBC DN 32/2 PN 10-40 TF-Eko

Cena brutto	0,94 zł
Cena netto	0,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TW0004

Opis produktu

Podana cena dotyczy zakupu 1 szt uszczelki.

grubość uszczelki: 2 mm

wymiar uszczelki: 82 mm x 43 mm

wg. normy PN EN 1514-1

Uszczelki do połączeń kołnierzowych TF-Eko wykonane są z płyt uszczelkarskich (Temafast Economy, AF-153, FA-150 lub z materiałów innych producentów spełniających poniższe parametry pracy)

Opis i zastosowanie:

Uszczelki przeznaczone do pracy w instalacjach niskoparametrowych, wykonane z podstawowego materiału uszczelkarskiego zalecane głównie do pracy w instalacjach grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Media:

woda, para wodna, roztwory: soli, słabych kwasów i zasad;

Parametry pracy uszczelki:

Max. temperatura pracy chwilowa: 180st.C

Max. temperatura pracy ciągłej: 120 st.C

Max. ciśnienie pracy: 4 MPa