

Link do produktu: <https://www.maguan.eu/uszczelka-spiralna-typ-ci-dn-25-pn-10-40-316l316lgrafitcs-p-140.html>



Uszczelka spiralna typ C/I DN 25 PN 10-40 (316L/316L+grafit/CS)

Cena brutto	11,30 zł
Cena netto	9,19 zł
Numer katalogowy	TW0356

Opis produktu

Podana cena dotyczy zakupu 1 szt. uszczelki
Materiał: 316L/316L+grafit/CS
wg. normy EN 1514-2

Elementem uszczelniającym w uszczelce spiralnej jest spirala, która jest częścią uszczelki, składa się ze spiralnie nawiniętej taśmy stalowej na przemian z elastycznym materiałem uszczelniającym.

W podstawowym wykonaniu uszczelek spiralnych pierścień wewnętrzny wykonany jest ze stali 316L.

Spirala uszczelniająca wykonana jest ze stali 316L + materiał uszczelniający to najczęściej grafit lub PTFE.

Pierścień zewnętrzny wykonany jest ze stali węglowej.

Na życzenie klienta można wykonać uszczelki w innych wersjach materiałowych.

Parametry pracy uszczelek Spiralnych:

- max. ciśnienie do 25MPa,
- zakres temperaturowy -200°C do +550°C,
- są odporne na korozję i większość mediów,
- wykazują odporność na skoki ciśnień i nagłe zmiany temperatury,
- nie przywierają do przyłgi powoduje brak jej uszkodzeń i pozwala na bezproblemowe usunięcie.